

# Schmier- und Fetten

## PTFE Spray



Polysion PTFE Spray wird als hochwirksames Trockengleitspray und fettfreier Dauerschmierstoff bei Gleit- und Führungsschienen eingesetzt. Der hohe PTFE Anteil verringert den Reibwert. Das PTFE Spray ist fettfrei, wasserabweisend und antiadhäsiv.

### Eigenschaften:

- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Verringert den Reibwert
- Zieht Schmutz und Staub nicht an
- Dringt in die kleinsten Bereiche ein
- Frei von Mineralöl und Silikon

### Technische Daten:

<b>Basis</b>	Trockenschmierstoff mit PTFE
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Hinweis</b>	Vor Gebrauch Dose gut schütteln
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-160 °C bis +260 °C
<b>Lagerstabilität</b>	24 Monate

### Lieferformate:

Art.-Nr.	Gebinde	VE
45PT400	400 ml	12 St.

### Anwendung:

- Anwendbar bei Gummi, Glas, Holz, Metall oder Kunststoffen
- Beseitigt Quietschgeräusche
- Gleitschienen, Scharniere und Förderbänder
- Elektrotechnik
- Mechanik
- Kunststoffverarbeitung
- Textilmaschinen