

Technisches Datenblatt

Art.-Nr. 45IS500

Polysion® Industrie Sprühkleber permanent+ 500ml

Produktbeschreibung:

Polysion® Industrie Sprühkleber permanent+

Dauerhafte Verklebungen auf rauen und unebenen Flächen. Vor allem geeignet für großflächige Verklebungen.

Eigenschaften:

- Spezialsprühkopf einstellbar (sauberes und feines Sprühbild)
- Hohe, sofortige Klebkraft für dauerhafte Verklebungen
- Haftet auf fast allen Oberflächen
- Dauerhafte Verklebung
- Sehr gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit

Anwendung:

- Verklebungen von Filz, PVC-Folie, Kunstleder, Teppich Belägen, Kunststoffen, Pappe, Schaum- und Moosgummi, Dämmstoffen, Weichschaum, Vinyl, Leder, Gummi sowie Metall und Holz
- Geeignet für großflächige Verklebungen von Textilien, Papier, Folien, Holz und Gummi.
- Materialien: Glas, Leder, Kork, Textilien, Beton, Klinker, Fliesen, Alu Profile und Bleche, Gipskarton, Hartschaum und Schaumstoff

Technische Daten:

Basis	Synthesekautschuk lösemittelhaltig
Farbe	transparent milchig
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +25 °C
Abluftzeit	5-10 Min. auslüften
Verbrauch	1,2 m² / pro 100 ml
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
Artikel-Nr.	45IS500

Verarbeitung

Empfindliche Kunststoffe oder Oberflächen vor dem Behandeln an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Das zu reinigende Teil satt einsprühen und einwirken lassen; ggf. mit sauberem Lappen abwischen. Bei harthäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen.

Hinweise:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt beruhen auf unseren Testergebnissen und Erfahrungen. Alle Daten sind unverbindlich, da wir für die spezifischen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht verantwortlich sein können. Wir gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Aufgrund verschiedener Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und unterschiedlichen Materialien empfehlen wir durch Eigenversuche die Eignung für die gewünschte Anwendung zu testen. Bei Zweckentfremdung oder Falscheinsatz übernehmen wir keine Haftung. Hierfür trägt allein der Anwender die Verantwortung. Gerne beraten wir bei technischen Anwendungen oder Problemen.

Sicherheit und Gesundheit

Alle physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften sind aus unseren EG-Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Diese sind auf www.polysion.eu ersichtlich oder können auf Anfrage zugesendet werden.

Liefereinheiten:

Weitere Einheiten auf Anfrage. eignet sich für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Nocken- und Keilwellen, Federn, offene Getriebe, Schneckengetriebe und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.

Service:

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu unseren Produkten oder zu Anwendungen an unseren Kundenservice. Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per E-Mail.

Vertrieb	+49 (0)2564 9317- 0 SA@polysion.de
Qualitätsmanagement	+49 (0)2564 9317- 19 QM@polysion.de
Anwendungsberatung	+49 (0)2564 9317- 11 AB@polysion.de