

## Technisches Datenblatt

Art.-Nr. 45UH400

Polysion® Ultra Haftfett 400ml

### Produktbeschreibung:

#### Polysion® Ultra Haftfett

Polysion Ultra Haftfett bildet dank der speziellen Rezeptur und Viskosität einen hoch belastbaren und wasserbeständigen Schmier- und Gleitfilm. Die enthaltenen Additive verhindern Korrosion, Reibung und Abrieb. Durch den PTFE Anteil schützt das Haftfett auch vor Verschleiß bei höheren Temperaturen.

### Eigenschaften:

- Hervorragende Haftbeständigkeit
- Langzeitschmierung für beanspruchte Teile
- Alterungs- und druckbeständig
- Korrosionsschützend
- Verschleißmildernd

### Anwendung:

- Unterwasseranwendungen
- Fahrzeugbau
- Schiffahrt
- Bau- und Landmaschinen
- Ketten, Zahnräder, Scharniere, Laufräder und Kugellager
- Kupplungen

### Technische Daten:

Basis	Spezialschmierstoff mit PTFE
Farbe	weiß
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +90 °C
Lagerstabilität	24 Monate
Artikel-Nr.	45UH400

### Verarbeitung

Empfindliche Kunststoffe oder Oberflächen vor dem Behandeln an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Das zu reinigende Teil satt einsprühen und einwirken lassen; ggf. mit sauberem Lappen abwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

### Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen.

### Hinweise:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt beruhen auf unseren Testergebnissen und Erfahrungen. Alle Daten sind unverbindlich, da wir für die spezifischen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht verantwortlich sein können. Wir gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Aufgrund verschiedener Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und unterschiedlichen Materialien empfehlen wir durch Eigenversuche die Eignung für die gewünschte Anwendung zu testen. Bei Zweckentfremdung oder Falscheinsatz übernehmen wir keine Haftung. Hierfür trägt allein der Anwender die Verantwortung. Gerne beraten wir bei technischen Anwendungen oder Problemen.

### Sicherheit und Gesundheit

Alle physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften sind aus unseren EG-Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Diese sind auf [www.polysion.eu](http://www.polysion.eu) ersichtlich oder können auf Anfrage zugesendet werden.

### Liefereinheiten:

Weitere Einheiten auf Anfrage. eignet sich für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Nocken- und Keilwellen, Federn, offene Getriebe, Schneckengetriebe und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.

### Service:

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu unseren Produkten oder zu Anwendungen an unseren Kundenservice. Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per E-Mail.

Vertrieb	+49 (0)2564 9317- 0 SA@polysion.de
Qualitätsmanagement	+49 (0)2564 9317- 19 QM@polysion.de
Anwendungsberatung	+49 (0)2564 9317- 11 AB@polysion.de