

# Technisches Datenblatt

Art.-Nr. 45SR500  
Polysion® Sprühreiniger S360 500ml

## Produktbeschreibung:

### Polysion® Sprühreiniger S360

Entfernt ölige und fettige Verschmutzungen von allen Materialien, auch von Glas, Keramik und vielen Kunststoffen (vor Gebrauch auf Verträglichkeit prüfen).

Entfernt kraftvoll und stark mit hohem Druck, selbst stärkste Verschmutzungen.

## Eigenschaften:

- Spezialventil: Kraftvoller Sprühstrahl, Dose kann über Kopf angewendet werden
- intensive, schnelle und parentife Reinigung, verdunstet rückstandsfrei
- Vorbehandlung von Klebeflächen

## Anwendung:

- Reinigung und Entfetten vor dem Grundieren / Lackieren
- Reinigung von Maschinenteilen und Werkzeugen
- Instandhaltung, Wartung
- Ketten, Maschinenteile, Zahnräder

## Technische Daten:

Basis	Lösemittel
Farbe	farblos
Hinweis	Aus 20 -30 cm Entfernung auf die Oberfläche aufsprühen
Lagerstabilität	24 Monate
Artikel-Nr.	45SR500

## Verarbeitung

Empfindliche Kunststoffe oder Oberflächen vor dem Behandeln an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Das zu reinigende Teil satt einsprühen und einwirken lassen; ggf. mit sauberem Lappen abwischen. Bei hartrückigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

## Lagerung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen.

## Hinweise:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt beruhen auf unseren Testergebnissen und Erfahrungen. Alle Daten sind unverbindlich, da wir für die spezifischen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht verantwortlich sein können. Wir gewährleisten eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte. Aufgrund verschiedener Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und unterschiedlichen Materialien empfehlen wir durch Eigenversuche die Eignung für die gewünschte Anwendung zu testen. Bei Zweckentfremdung oder Falscheinsatz übernehmen wir keine Haftung. Hierfür trägt allein der Anwender die Verantwortung. Gerne beraten wir bei technischen Anwendungen oder Problemen.

## Sicherheit und Gesundheit

Alle physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften sind aus unseren EG-Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Diese sind auf [www.polysion.eu](http://www.polysion.eu) ersichtlich oder können auf Anfrage zugesendet werden.

## Liefereinheiten:

Weitere Einheiten auf Anfrage. eignet sich für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Nocken- und Keilwellen, Federn, offene Getriebe, Schneckengetriebe und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.

## Service:

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu unseren Produkten oder zu Anwendungen an unseren Kundenservice. Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per E-Mail.

Vertrieb	+49 (0)2564 9317- 0 SA@polysion.de
Qualitätsmanagement	+49 (0)2564 9317- 19 QM@polysion.de
Anwendungsberatung	+49 (0)2564 9317- 11 AB@polysion.de